

# OMEGA FORMULA M 5W/30

Sentetik Dizel Motor Yağı

**OMEGA FORMULA M 5W/30**, dünyanın önde gelen motor üreticileri tarafından, egzoz gazı salınımını düşürmek amacıyla parçacık filtresi veya katalitik konvertör bulunan araçlarda kullanılması tavsiye edilen, ağır metal içermeyen, çok yüksek performanslı, formülünde devrim yaratılmış tam sentetik dizel motor yağıdır. Egzoz sisteminde parçacık filtresi veya katalitik konvertör bulunmayan araçlarda da kullanılabilir.

## ÖZELLİKLERİ

- Parçacık filtresi veya katalitik konvertöre zarar vermemesi için düşük sülfatlanmış kül, fosfor ve sülfür seviyesine sahiptir.
- En son teknoloji ürünü tam sentetik formülü sayesinde motoru aşınmalara, pas ve korozyona karşı mükemmel korur.
- Yüksek sıcaklıklarda, özellikle turboda, maksimum depozit kontrolü sağlayarak motoru temiz tutar, servis ömrünü uzatır.
- Doğal gazla çalışan motorlarda da kullanılabilir.

## PERFORMANS SEVİYELERİ

FORD WSS M2C943 A

## TİPİK ÖZELLİKLER

## METOD

## 5W/30

Yoğunluk@15 °C, kg/lit	ASTM D 4052	0.853
Viskozite @40°C, cst	ASTM D 445	77
Viskozite@ 100°C, cst	ASTM D 445	12
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	154
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	247
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-51

## SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için MSDS bilgi bültenine başvurulmalıdır.