



OLMİRA SERİSİ

Dizel Motor Yağı

OLMİRA SERİSİ, modern rafinaj işlemleriyle elde edilen baz yağlar ve katıklar kullanılarak ağır şartlar altında çalışan dizel araçlar için geliştirilmiş tek mevsimlik motor yağlarıdır. Her türlü yol koşulunda motoru temiz tutar, korozyon ve oksidasyon oluşumunu önler.

ÖZELLİKLERİ

- Düşük ve yüksek sıcaklıklardaki olası aşınmalara karşı maksimum koruma sağlar.
- Ağır çalışma koşullarında dahi yüksek performans gösterir.
- Formülasyonundaki katıklar sayesinde aşınma, korozyon ve oksidasyonu önleyerek motoru temiz tutar.
- Servis giderlerini düşürme özelliğiyle ürün yelpazesini azaltmak isteyen filolarda kullanımı yaygındır.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API CF/SF
US MIL-L-2104 C

TİPİK ÖZELLİKLER

SAE No		10W	20W	30	40	50
Yoğunluk @ 15 °C, kg/lt	ASTM D 4052	0.882	0.888	0.890	0.891	0.893
Viskozite @ 40°C, cst	ASTM D 445	43	71.6	101	153	249
Viskozite @ 100°C, cst	ASTM D 445	6.5	9	11.5	16	20.1
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	100	100	95	95	94
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	230	236	238	242	258
Akma Noktası °C	ASTM D 97	-30	-30	-24	-24	-21
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için MSDS bilgi bültenine başvurulmalıdır.