



# OMEGA FORMULA 5W/30

Sentetik Dizel Motor Yağı

**OMEGA FORMULA 5W/30**, dünyanın önde gelen motor üreticileri tarafından önerilen, Ultra Yüksek Performanslı tam sentetik dizel motor yağıdır. En son teknolojik gelişmelere uygun olarak hazırlanan formülüyle modern dizel araçlarda, özellikle uzun kilometre yapan kamyonlarda mükemmel performans gösterir.

## ÖZELLİKLERİ

- Yüksek viskozite indeksi sayesinde soğuk hava şartlarında ilk çalışma kolaylığı sağlar.
- En son teknoloji ürünü tam sentetik formülüyle motoru aşınmalara, pas ve korozyona karşı korur.
- Yüksek sıcaklıklarda maksimum depozit kontrolü sağlayarak motoru temiz tutar, servis ömrünü uzatır.
- Dünyanın önde gelen motor üreticilerinin gereksinimlerini karşılayan formülü ile emisyonları düşürür, yakıt tasarrufu sağlar.
- Yağlama periyotlarını uzatarak servis giderlerini azaltır.

## PERFORMANS SEVİYELERİ

API CF  
ACEA E4-98  
MB 228.5  
MAN M 3277  
VOLVO VDS-II  
MTU type 2 + 3

TİPİK ÖZELLİKLER	METOD	5W/30
Yoğunluk@15 °C, kg/lt	ASTM D 4052	0.858
Viskozite@40°C, cSt	ASTM D 445	73.9
Viskozite@100°C, cSt	ASTM D 445	11.9
Viskozite indeksi	ASTM D 2270	157
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	15.4
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	222
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42

## SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için MSDS bilgi bültenine başvurulmalıdır.