



OMEGA FORMULA BLEND LSPS 10W/40

Sentetik Bazlı Dizel Motor Yağı

OMEGA FORMULA BLEND LSPS 10W/40, kamyon, otobüs ve iş makineleri dizel motorlarının yüksek performans gereksinimleri için geliştirilmiş sentetik bazlı dizel motor yağıdır. Düşük miktardaki Sülfatlanmış Kül, Fosfor ve Kükürt (Low SAPS) içeriğiyle, özellikle Dizel Parçacık Filtresi (DPF) Egzoz Gazı Tekrar Çevrim (EGR) sistemi veya Seçici Katalitik Azaltma (SCR) sistemine sahip, EURO III, IV veya V motorlarda Euro Dizel motorin ile kullanılması durumunda yüksek performans sağlar.

ÖZELLİKLERİ

- Euro Dizel motorin ile birlikte kullanıldığında, bakım aralığını uzatır.
- Zor çalışma koşullarında dahi görevini eksiksiz yapar, motorun ömrünü uzatır.
- Son teknoloji ürünü katıkları sayesinde korozyona, aşınmalara ve köpürmeye karşı azami koruma sağlar.
- Yakıt tüketimini azaltır.
- Yanma artışı birikimini asgariye indirir.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API CI-4
ACEA E7/E6/E4
MB Approval 228.5 / 228.51
MAN M3277CRT/ M3477
VOLVO VDS-3
MTU Type 3/ Type 3.1
RENAULT RXD
DAF- Long Drain

TİPİK ÖZELLİKLER

METOD

10W/40

Yoğunluk@15 °C, kg/lit	ASTM D 4052	0.8579
Viskozite @ -25°C, mPa.s	ASTM D 5293	6610
Viskozite @ 40°C, cst	ASTM D 445	95.2
Viskozite @ 100°C, cst	ASTM D 445	13.9
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	149
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	10.1
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	214
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33
Sülfatlanmış Kül,%	ASTM D 874	0.99

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için MSDS bilgi bültenine başvurulmalıdır.