



OMEGA FORMULA BLEND X5 10W/30

Sentetik Bazlı Dizel Motor Yağı

OMEGA FORMULA BLEND X5 10W/30, üstün nitelikli baz yağlar ile son teknoloji ürünü katıklardan formüle edilmiş yüksek performanslı dizel motor yağıdır. Özel formülü sayesinde yüksek kükürtlü yakıtlarla bile kullanıldığında mükemmel performans gösterir.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek viskozite indeksi sayesinde çok düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur, ilk çalışma anında motordaki aşınmayı engeller.
- Oksidasyon, pas ve korozyonu engeller. Özel formülü ile yakıt tasarrufu sağlar.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda tortu oluşumunu engeller.
- Yüksek kükürtlü yakıtlara karşı dayanıklılığı arttırılmıştır.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
ACEA E7-04
FORD WSS M2C921A
MB Approval 228.3
MAN M 3275
VOLVO VDS-2
MACK EO-M Plus
RENAULT RD/RD-2
CAT ECF-2, ECF-1-a
CUMMINS 20.071,72,76,77,78

TİPİK ÖZELLİKLER

METOD

10W/30

Yoğunluk @ 15°C, kg/lt	ASTM D 4052	0.878
Viskozite @ -25°C, mPa.s	ASTM D 5293	6300
Viskozite @ 40°C, cst	ASTM D 445	73.5
Viskozite @ 100°C, cst	ASTM D 445	11.24
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	144
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	220
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-36
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	12
Sülfatlanmış kül, % ağırlık	ASTM D 874	1.57

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için MSDS bilgi bültenine başvurulmalıdır.