



OMEGA TURBO PREMIUM X7 15W/40

Dizel Motor Yağı

OMEGA TURBO PREMIUM X7 15W/40, dünyanın ileri gelen motor üreticilerinin dizel motorlar için belirlemiş olduğu standartları karşılayan yüksek performanslı motor yağıdır. Yeni nesil katıklar ile formüle edilmiştir. Özel geliştirilmiş katıkları ile depozit ve vernik oluşumunu engeller, motoru temiz tutar.

ÖZELLİKLERİ

- Düşük sıcaklıklarda sağladığı kolay akıcılık ile motorun her bölgesinde yağlama görevini eksiksiz yerine getirir.
- Özel formülü ile korozyonu, oksidasyonu ve aşınmayı önler.
- Termal kararlılığı yüksektir, oksidasyona karşı mükemmel koruma sağlar.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
ACEA E7-04
MB Approval 228.3
MAN M 3275
VOLVO VDS -3

TİPİK ÖZELLİKLERİ

	Metod	15W/40
Yoğunluk @ 15°C, kg/lt	ASTM D 4052	0.884
Viskozite @ 40°C, cst	ASTM D 445	109.2
Viskozite @ 100°C, cst	ASTM D 445	14.3
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	134
TBN, mg KOH/g	ASTM D 2896	10.3
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	221
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-36

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için MSDS bilgi bültenine başvurulmalıdır.