

OMEGA TURBO POWER SHPD 15W/40

Dizel Motor Yağı

OMEGA TURBO POWER SHPD 15W/40, yüksek kaliteli baz yağlar ve üstün teknoloji ürünü katıqlarla formüle edilen, süper yüksek performanslı dizel motor yağıdır. Ağır şartlarda çalışan tüm dizel araçlar ile iş makinelerinde kullanımı uygundur. Formülünde bulunan nitelikli katıqları sayesinde köpürmez, eksilmez, basıncı düşmez. Dört mevsim güvenle kullanılabilen OMEGA TURBO POWER SHPD 15W/40 mükemmel motor temizliği sağlar.

ÖZELLİKLERİ

- En ağır çalışma koşullarında dahi motoru aşınmaya karşı korur, oksidasyon ve korozyonu önler.
- Uzun yağ değişim aralıkları, dünyanın önde gelen motor üreticilerinin tavsiyelerine uygundur.
- Motorda tortu ve kurum oluşumuna karşı ekstra koruma sağlar.

PERFORMANS SEVİYELERİ

API CH-4 /CG-4/CF-4/CF/SJ
ACEA E2-07, E2-04 , E3/B3/A2-02
IVECO 18-1804-T2 E3
MB Approval 228.3/ 229.1
MAN 3275
Volvo VDS-2
Renault RD/RD-2
Cummins 20071,72,76
MTU Type 2
Mack EO-M Plus
CAT ECF-1-a
ZF TE-ML-07C

TİPİK ÖZELLİKLER

METOD

15W/40

Yoğunluk @ 15°C, kg/lt	ASTM D 4052	0.885
Viskozite @ 40°C, cst	ASTM D 445	115
Viskozite @ 100°C, cst	ASTM D 445	14.8
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	132
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	220
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-33
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	12.1

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için MSDS bilgi bültenine başvurulmalıdır.